

FS12



DIAGONAL



TUBELESS

STREET

DESIGN COM LINHAS AGRESSIVAS, EQUILIBRANDO DESEMPENHO QUILOMÉTRICO E UMA DEMANDA MAIS ARROJADA DE PILOTAGEM. PROJETADO PARA O USO URBANO E RODOVIAS SEM A NECESSIDADE DA CÂMARA DE AR.

DADOS TÉCNICOS

Posição	Aro	Capacidade de Lonas	Dimensões	Índice de Carga	Símbolo de Velocidade	Aplicação
Traseira	14	6	80/100 - 14	49 - 185Kg	P - 150Km/h	BIZ 100/110/125 - POP 100/110 - FOX 110
Dianteira	17	6	60/100 - 17	33 - 115Kg	P - 150Km/h	BIZ 100/110/125 - POP 100/110 - FOX 110
Dianteira	18	6	80/100 - 18	47 - 175Kg	P - 150Km/h	CG 160 TITAN - YBR - FACTOR
Traseira	18	6	90/90 - 18	57 - 230Kg	P - 150Km/h	CG 160 TITAN - YBR - FACTOR
Traseira	18	6	100/80 - 18	53 - 206Kg	P - 150Km/h	CG 160 TITAN - YBR - FACTOR



FLASH